

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektronischer Heizkostenverteiler HKV-E 202 S



Pos.	Stück	Artikelbezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		<p>Elektronischer Heizkostenverteiler Typ HKV-E 202 S (2-Fühler-Gerät)</p> <p>DIN-geprüft, DIN-Register-Nr. 266/02E HKVO-geprüft, Prüf-Nr. A1.01.2002, allgemeine Ausführung nach EN 834, Netzunabhängiger, elektronischer Heizkostenverteiler, dezentral einsetzbar, 10-Jahres-Lithiumbatterie.</p> <p>Messwerterfassung über 2 Temperaturfühler, Heizkörper- und Raumlufffühler, mit neuartigem, manipulationssicherem 2-Fühler-Algorithmus zur exakten und sensiblen Erfassung von Heizbetrieb und zur Vermeidung von Sommer- bzw. Kaltanzeige.</p> <p>Hochwertige Messelektronik mit anwendungsspezifischem integriertem Schaltkreis (IC) und Mikroprozessor. Exakte Verbrauchserfassung unter Berücksichtigung der exponentiellen Heizkörperkennlinie. Hohe Auflösung durch 5-stellige LCD-Anzeige mit Anzeige von aktuellem Wert, Altwert, Checkzahl sowie der Betriebsparameter.</p> <p>Optische Schnittstelle zur schnellen Parametrierung und Ablesung per „Standard-Optokopf“ und Handheld, PC/Notebook.</p> <p>Stichtag und Starttag sowie individuelle Heizkörperwerte programmierbar. Interne Speicherung aller Parameter und Zählerstände, inklusive der letzten 18 Monats- und 18 Monatsmittenwerte. Mit automatischer Funktionskontrolle, Testprogramm und Öffnungserkennung (optional). Auch passend auf alle HECON Altprofile 1650/51, 1700/51, 1851/1852.</p> <p>Für alle Warmwasserheizungen mit mittleren Auslegungstemperaturen von 35°C bis 110°C und alle gängigen Heizkörperarten.</p>		
.....	HKV-E 202 S Kompaktgerät
.....	HKV-E 202 S mit 1,5 m Fernfühlerkabel
.....	HKV-E 202 S mit 2,5 m Fernfühlerkabel
.....	Montage je elektronischem Heizkostenverteiler
.....	Wandmontage (Fernfühlermontage)
.....	Aufmass je Heizkörper
.....	Codierung je elektronischem Heizkostenverteiler
		<p>Vor Ort nachrüstbar mit flexibel oben und/oder unten aufsteckbaren Blenden zum Abdecken von Gebrauchsspuren am Heizkörper, verursacht durch Altgeräte.</p>		
.....	Aufsteckblende Standard 21 mm
.....	Aufsteckblende Verlängert 33 mm
		<p>Bei Verwendung von Sondermaterial und erschwelter Montage erfolgt die Berechnung nach Aufwand.</p>		